

Toegankelijkheid toilet

Advies ergonomie

Oppervlakte			
Oppervlakte: min. 165x220cm met één transferzijde min. 220x220 met twee transferzijdes			
Vrije draaicirkel: doorsnede min. 150cm			
Doorgangen: min. 90cm tussenafstand			
Noodalarm: op 40cm boven vloer (koord rondom, knop, sensor)			

Toiletpot			
Ruimte voor WC pot: min. 120cm			
Ruimte naast WC pot: min. 90cm			
Diepte toiletpot: min. 70cm tov muur			
Hoogte toiletpot: 50cm tov vloer			
Plaats: midden toiletpot 45cm tot muur (bij éézijdige transfer)			
Spoelknop: drukvlak voor vuist of handpalm			

Beugels			
Min. twee beugels aanwezig			
Opklapbare beugel aan transferzijde aanwezig			
Vaste beugel aan gesloten zijde aanwezig			
Lengte beugel: 90cm (tot 10cm voorbij de pot)			
Hoogte beugel: bovenkant 70 – 75cm			
Tussenafstand twee beugels: 60cm (30cm tov midden toiletpot)			

Lavabo			
Ruimte voor lavabo: min. 120cm			
Centrum op 50cm van de muur			
Hoogte 75cm			
Onderrijdbaar			
Kraan in het midden			
Automatische kraan Indien niet: ééngreepskraan			
Automatische zeepdispenser Indien niet: tussen 90 en 120cm			
Spiegel: van 90cm tot 200cm			
Accessoires: tussen 90 en 120cm			

Toiletdeur			
Naar buiten draaiend			
Beugel op 90cm hoogte			
Doorgang 90cm			
Deurklink: omgrijpbaar met volle hand			